



# nexura

## MARKEDETS ENESTE GULVMODEL MED UNIK RADIATORFUNKTION

X-serien  
10 års  
kompressor-  
garanti



Indedel kombinerbar med forskellige udedele alt efter vejrforhold.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Unik radiatorfunktion i indedelen. Et frontpanel af stål udstråler ekstra komfortvarme på kolde dage.



Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Intelligent øje i 2 retninger. En sensor styrer luftstrømme væk fra personer og skifter automatisk til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



RXG -  
Standard  
udedel med  
garanteret drift  
ned til -15°C



RXLG -  
Udedel  
optimeret til  
drift ned til -25°C



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Indedelen kan indbygges smukt i væggen.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



## 24/7/365 styring

via online app (tilkøb)



|                                                                         |                                       |                                             | Nexura - Standard<br>/ FVXG + RXG <sup>(1)</sup> |             |             | Nexura - X<br>/ FVXG + RXLG <sup>(2)</sup> |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| Effektivitetsdata                                                       |                                       | Str.                                        | kW                                               | 2,5         | 3,5         | 5,0                                        | 2,5         | 3,5         |
| Kølekapacitet                                                           |                                       | (min./nom./maks.)                           | kW                                               | 1,3/2,5/3,0 | 1,4/3,5/3,8 | 1,7/5,0/5,6                                | 1,2/2,5/5,1 | 1,4/3,5/5,6 |
| Varmekapacitet                                                          |                                       | (min./nom./maks.)                           | kW                                               | 1,3/3,4/4,5 | 1,4/4,5/5,0 | 1,7/5,8/8,1                                | 1,0/4,5/6,5 | 1,1/5,6/7,0 |
| Årsbaseret<br>virkningsgrad<br>(i overensstem-<br>melse med<br>EN14825) | Køling                                | Energiklasse                                |                                                  | A++         |             | A                                          | A++         |             |
|                                                                         |                                       | Pdesign <sup>(3)</sup>                      | kW                                               | 2,50        | 3,50        | 5,00                                       | 2,50        | 3,50        |
|                                                                         |                                       | SEER                                        |                                                  | 6,53        | 6,48        | 5,41                                       | 6,99        | 6,59        |
|                                                                         |                                       | Årligt energiforbrug<br>kWh                 |                                                  | 134         | 189         | 324                                        | 131         | 186         |
|                                                                         | Opvarmning<br>(gennemsnits-<br>klima) | Energiklasse                                |                                                  | A++         | A+          |                                            | A+          |             |
|                                                                         |                                       | Pdesign <sup>(4)</sup>                      | kW                                               | 2,80        | 3,10        | 4,60                                       | 3,00        | 3,40        |
|                                                                         |                                       | SCOP                                        |                                                  | 4,65        | 4,00        | 4,18                                       | 4,25        | 4,01        |
|                                                                         |                                       | Årligt energiforbrug<br>kWh                 |                                                  | 842         | 1.087       | 1.543                                      | 988         | 1.187       |
| Indendørsenhed (FVXG)                                                   |                                       | Str.                                        | kW                                               | 2,5         | 3,5         | 5,0                                        | 2,5         | 3,5         |
| Mål                                                                     | Enhed                                 | Højde x Bredde x Dybde<br>mm                | 600x950x215                                      |             |             |                                            | 600x950x215 |             |
| Lydeffektniveau                                                         | Køling/opvarmning                     | dBA                                         | 52/53                                            |             |             | 58/60                                      | 52/53       |             |
| Lydtryksniveau                                                          | Køling                                | Høj/Lav/Stille drift<br>dBA                 | 38/26/23                                         | 39/27/24    | 44/36/32    | 38/26/23                                   | 39/27/24    |             |
|                                                                         | Opvarmning                            | Høj/Lav/Stille drift/<br>Strålevarme<br>dBA | 39/26/22/19                                      | 40/27/23/19 | 46/34/30/26 | 39/26/22/19                                | 40/27/23/19 |             |
| Udendørsenhed (RXG/RXLG)                                                |                                       | Str.                                        | kW                                               | 2,5         | 3,5         | 5,0                                        | 2,5         | 3,5         |
| Lydeffektniveau                                                         | Køling/opvarmning                     | dBA                                         | 61/62                                            | 63/63       |             | 61/61                                      |             |             |
| Kølemiddel                                                              | Type                                  |                                             | R-410A                                           |             |             |                                            | R-410A      |             |
|                                                                         | Påfyldning                            | kg                                          | 1,05                                             |             |             | 1,6                                        | 1,0         |             |

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti + 10 års kompressorgaranti i henhold til gældende garantiaftale. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (4) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N. V. - Version 1 - FVXG17-112017

forhandlerstempel:

Den kolde linie...

Tlf. 9892 3055

Alt i varmepumper

Hjørring Køleteknik

www.hjoerring-koeleteknik.dk



## DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 90 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



FØLG DAIKIN DANMARK  
PÅ FACEBOOK



MERE INFO:  
WWW.DAIKIN.DK